




5
godina
GARANCIJE

LPL-72



LPL-72 | 18-36W**LED Vodotijesna linerana svjetiljka**

Vodotijesna linerana svjetiljka, pogodna za vlažne prostorije i skladišta, kao i za vanjsku upotrebu, pogodna za montažu do 4 m visine.

Idealna zamjena za vodotijesne svjetiljke sa fluorescentnom cijevi radi svoje ekonomičnosti koja se ogleda prvenstveno u manjoj potrošnji električne energije i nižim troškovima održavanja.

Svjetiljke su opremljene visoko kvalitetnim LED drajverima. Marka i tip drajvera se mogu mijenjati po zahtjevu kupca. Dodatno se svjetiljke mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.

Opcija sa jedan ili dva izlaza.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama.



Kućište svjetiljke je izrađeno od polikarbonarnog materijala.

Svjetiljka je sa LED izvorima svjetlosti u snagama od 18 do 36 W, a po potrebi i drugim snagama. Boja svjetla po zahtjevu kupca od 2700K do 6500 K.

Svi dijelovi svjetiljke su posebno zamjenjivi što samu svjetiljku čini jeftinijom za popravak u slučaju kvara u periodu eksploatacije.

Montaža svjetiljke: ovijesna/ nosači na svjetiljci.

Dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

**TEHNIČKI CRTEŽ****KARAKTERISTIKE**

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Dimenzije/mm
LPL-72	18 W	2250 lumena	125	AC 100-277V/50-60 Hz	70	≥ 0.95	2700-6500 K	-25 do +40°C	650x100
LPL-72	36 W	4500 lumena	125	AC 100-277V/50-60 Hz	70	≥ 0.95	2700-6500 K	-25 do +40°C	1250x100

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V.

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmijenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.

Boja svjetlosti u rasponu od 2700-6500 K.