



**3**  
godine  
GARANCIJE

## Model OU- okrugli UGRADNI LED panel



## Model OU | 3-24W

### Okrugli UGRADNI LED panel

Led paneli namjenjeni za osvjetljenje unutrašnjih prostora kao sto su: stambeni prostori, kancelarije, restorani, tržni centri, prodavnice itd.

Led panel nema treptanje koje smeta ljudskom oku, a difuzor koji se koristi štiti vid od emitovanja direktne svjetlosti Led diode.

Ovaj Led panel kod zamjene za sijalicu sa žarnom niti štedi do 86 % energije.

Proizvedeno u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama.

Proizvod koji zadovoljava sve bezbjedonosne i zdravstvene norme za upotrebu u osvjetljenju.

Kućiste Led panela je od aluminijuma bijele boje, a protektor je polikarbonatni difuzor koji omogućava ravnomjernu raspoređenost svjetla.

Montaža: Nadgradna/Ugradna

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 20.000 radnih sati i minimalno 20.000 paljenja i gašenja.



## KARAKTERISTIKE

| Model  | Snaga | Efikasnost | Frekvencija | Radni napon | CRI | Faktor snage | Boja svjetlosti | Klasa izolacije | Dimenzije/mm | Cut-out size |
|--------|-------|------------|-------------|-------------|-----|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| OU 3W  | 3 W   | 80 lm/W    | 50/60 Hz    | AC 100-240V | 80  | ≥0,50        | 2700-6500 K     | II              | Ø 80 x H20   | Ø 70 mm      |
| OU 6W  | 6 W   | 80 lm/W    | 50/60 Hz    | AC 100-240V | 80  | ≥0,50        | 2700-6500 K     | II              | Ø 120 x H20  | Ø 105 mm     |
| OU 12W | 12 W  | 100 lm/W   | 50/60 Hz    | AC 100-240V | 80  | ≥0,90        | 2700-6500 K     | II              | Ø 175 x H20  | Ø 160 mm     |
| OU 18W | 18 W  | 100 lm/W   | 50/60 Hz    | AC 100-240V | 80  | ≥0,90        | 2700-6500 K     | II              | Ø 225 x H20  | Ø 205 mm     |
| OU 24W | 24 W  | 100 lm/W   | 50/60 Hz    | AC 100-240V | 80  | ≥0,90        | 2700-6500 K     | II              | Ø 300 x H20  | Ø 280 mm     |

